

Inwentaryzacja zjazdów gospodarczych (rozbiórki)
Budowa poboczy-chodników w Wysokinie-Cetniu

L.P.	Nr domu	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]	Rodzaj nawierzchni	Obrzeża [m]	Krawężniki [m]	płytki chodnikowe lub beton
1		3	4	5	6	7	8	8
	ulica Źródłowa w Wysokinie odcinek G18 (330418W)							
1	0	7,70	1,50	11,55	kostka brukowa	"6" 3,0 m		
2	6	6,20	2,40	14,88	naw.bitum+tłuczeń		6,2*2,4=14,88m2 rozb. masy	6,2*2,4=14,88m2 rozb. tłucznia
	droga w m.Ceteń odcinek 1 G19.1 (330419W)							
3	4	6,00	2,00	12,00	grunt.+płytki 50*50		"15" 4m	2*2=4m2
4	6	6,00	3,80	22,80	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
5	8	6,00	4,60	27,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
6	10	6,00	4,60	27,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
7	12	6,00	4,60	27,60	grunt.+płytki 50*50	"6" 6,0 m	1*6=6m	(6*2)=12m2
8	14	6,00	4,60	27,60	grunt.+płytki 50*50	"6" 6,0 m	1*6=6m	(6*2)=12m2
9	16	6,00	4,80	28,80	grunt.+płytki 50*50	"6" 6,0 m	1*6=6m	(6*2)=12m2
10	16	6,00	4,80	28,80	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
11	18	6,00	5,00	30,00	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
12	20	6,00	5,20	31,20	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
13	22	6,00	5,20	31,20	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
14	24	6,00	5,20	31,20	grunt.+płytki 50*50		1*6=6m	(6*2)=12m2
15	26	6,00	5,20	31,20	grunt.+płytki 50*50		1*6=6m	(6*2)=12m2
16	28	6,00	5,30	31,80	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
17	30	6,00	5,00	30,00	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
18	32	6,00	5,30	31,80	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
19	34	6,00	5,30	31,80	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
20	36	6,00	4,60	27,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
21	38	6,00	4,10	24,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
22	40	6,00	4,10	24,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
23	42	6,00	4,10	24,60	grunt.+płytki 50*50		2*4=8m	2*(2*2)=8m2
					rozbiór. płytek 50*50		1*18=18m	18*0,5=9m2
	ulica Brzeska w Wysokinie odcinek G15 (330415W)							
24	1	9,00	5,10	45,90	płyty ECO			3*9=27m2 rozbiórka
25	3	6,00	5,60	33,60	gruntowy	wspólny 12*5,6		1,5*9=13,5m2 ułożenie
26	5	6,00	5,60	33,60	gruntowy			
	ulica Wesoła w Wysokinie odcinek G16 (330416W)							
27	23	6,00	4,50	27,00	betonowy			4,5*4,7=21,15m2 rozbiórka betonu
28	31	6,00	3,60	21,60	naw.bitum+tłuczeń		6*2=12m2 rozb. masy 6*0,5=3m2 ułożenie masy	6*2=12m2 rozb. tłucznia

kostka brukowa	11,55
płyty bet. 50x50	193,00
naw. bitumiczna	26,88
beton lub tłuczeń	48,03
płyty EKO	27,00
krawężniki	172,00
obrzeża	12,00