

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej, ulicy Praga w miejscowości Odrzywół.  
ADRES INWESTYCJI : Odrzywół, ul. Praga dz. nr ewid. 1624.  
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ  
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.	km	0.191		
2 d.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	5.000		
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem na odkład do 1 km.	m <sup>2</sup>	278.860		
4 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z rozebraniem podbudowy, z odwiezieniem ścinki na odkład do 1 km. - przycięcie krawędzi jezdni na długości chodnika, - cięcie i rozebranie jezdni w miejscu wpustu i przykanalika.	m	211.000		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	955.000		
2		<b>Roboty ziemne D-02.00.00</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0401-08	Wykonanie wykopu pod rów śr. głębokości 60 cm pochylenie skarp 1:1 w gruncie kat.III-IV z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m	100.000		
7 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	192.500		
8 d.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	191.000		
9 d.2	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) pod suzienki wpustowe.	dół.	2.000		
3		<b>Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00</b>				
10 d.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	0.720		
11 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	6.000		
12 d.3	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm z wykonaniem zasypki z zagęszczeniem warstwami.	m	18.000		
13 d.3	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe pod wpusty uliczne z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.000		
14 d.3	KNR-W 2-18 0529-05	Osadzenie wpustów ulicznych typu ciężkiego w gotowych studzienkach.	szt	2.000		
15 d.3	KNR 2-18 0911-02	Podłączenie wpustu ulicznego z rowem drogowym - przykanaliki z PP o śr. 200 mm	m	15.000		
16 d.3	KNR 2-31 0602-01	Obudowy wylotów przykanalików w rowie kamieniem polnym na zaprawie cementowej.	szt.	2.000		
17 d.3	KNR 2-01 0516-01	Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi podsypce piaskowej z zasypaniem otworów ziemią.	m <sup>2</sup>	121.600		
4		<b>Podbudowy D-04.00.00</b>				
18 d.4	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	238.750		
19 d.4	KNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pod chodnik.	m <sup>2</sup>	208.750		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.4	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach.	m <sup>2</sup>	30.000		
5		<b>Nawierzchnie D-05.00.00</b>				
21 d.5	<b>NNRNKB 231 0511-02</b>	Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem jak w poz. 26	m <sup>2</sup>	30.000		
22 d.5	<b>NNRNKB 231 0511-02</b>	Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	208.750		
23 d.5	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	955.000		
24 d.5	<b>KNR 2-31 0204-03</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm (na zjazdach pomiędzy kostką a ogrodzeniem w miejscu rowu)	m <sup>2</sup>	36.000		
6		<b>Elementy ulic D-08.00.00</b>				
25 d.6	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową jak poz. 12	m	192.500		
26 d.6	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	17.190		
27 d.6	<b>KNR 2-31 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej jw.	m	191.000		
28 d.6	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.000		
29 d.6	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	6.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze D-01.00.00							
2	Roboty ziemne D- 02.00.00							
3	Odwodnienie korpusu drogowego D- 03.00.00							
4	Podbudowy D- 04.00.00							
5	Nawierzchnie D- 05.00.00							
6	Elementy ulic D- 08.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: