

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole.  
ADRES INWESTYCJI : Odrzywół, dz. nr ewid.2781.  
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ  
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest budowa siłowni napowietrznej w Odrzywle.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na działce nr ewidencyjny 2781. Inwestorem jest Gmina Odrzywół, 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z projektu wykonawczego, który jest integralną częścią tego opracowania oraz pomiarów terenowych wykonanych przez projektanta.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- zdjęcie warstwy humusu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod siłownię
- wykonanie utwardzenia placu
- montaż sprzętu treningowego
- montaż ławki
- montaż kosza na śmieci
- montaż tablicy regulaminowej
- wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu przy wejściu
- uporządkowanie terenu.

Cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym projektowanym specjalnie z myślą o przeznaczeniu na place rekreacyjne. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kontem zgodności z wymogami normy PN-EN 1176:2009. Przęsła długości 2,0m i wysokości 1,0m. Furtka wraz z zamkiem o szerokości i wysokości 1,0m.

Urządzenia wchodzące w skład siłowni:

- narciarz wahadło + krzesółko do wyciskania na jednej kolumnie,
- trenażer talii + drążek do podciągania się na jednej kolumnie,
- piechur + orbitrek eliptyczny na jednej kolumnie.

Montaż wszystkich urządzeń treningowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- obrzeże betonowe 6x20 cm ułożone na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową;
- wyposażenie siłowni oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie premium +;
- ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie z betonu.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  115.0*0.0001	ha  ha	  0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
2 d.1	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 115.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
3 d.1	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 3.0*15.0+1.0*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.50</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3.0*2+15.0*2+2.5*2	m  m	  41.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.00</b>
5 d.2	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 3.0*15.0+1.0*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.50</b>
6 d.2	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolo- rowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo- in piaskiem 2.88*14.88+2.38*0.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.95</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>			
7 d.3	KNR 2-23 0305-03 analogia	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - narciarz wahadło + krzesółko do wyciskania na jednej kolum- nie 1	kpl   kpl	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8 d.3	KNR 2-23 0307-02 analogia	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - trener talii + drążek do podciągania się na jednej kolumnie 1	kpl   kpl	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9 d.3	KNR 2-23 0307-02 analogia	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - piechur + orbitrek eliptyczny na jednej kolumnie. 1	kpl   kpl	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego produ- centa wraz z wykonaniem fundamentów. 1	szt   szt	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego pro- ducenta wraz z wykonaniem fundamentów. 1	szt   szt	   1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-23 d.3 0310-03 analogia	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów. 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
13	KNR 2-01 d.4 0312-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m. 22	dół.  dół.	  22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
14	KNR 2-23 d.4 0401-01	Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem w gruncie składającego się z przęseł o długości 2,0m i wysokości 1,0m wg rysunku jak w projekcie technicznym. 18.0*2+5.0-1.05	m  m	  39.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.95</b>
15	KNR 2-23 d.4 0402-03	Furtka o wym. 100x105 cm w środku przęsła ogrodzenia placu zabaw z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie. 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>			
16	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony.. 115.0-48.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0112-02 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0.01		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0101-08</b>	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	115.00		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0125-03</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>	47.50		
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>				
4 d.2	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	41.00		
5 d.2	<b>KNNR 6 0105-06</b>	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>	47.50		
6 d.2	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	44.95		
<b>3</b>		<b>Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż</b>				
7 d.3	<b>KNR 2-23 0305-03 analogia</b>	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - narciarz wahadło + krzesółko do wyciskania na jednej kolumnie	kpl	1.00		
8 d.3	<b>KNR 2-23 0307-02 analogia</b>	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - trener talii + drążek do podciągania się na jednej kolumnie	kpl	1.00		
9 d.3	<b>KNR 2-23 0307-02 analogia</b>	Montaż urządzenia siłowni wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów. - piechur + orbitrek eliptyczny na jednej kolumnie.	kpl	1.00		
10 d.3	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Ławki parkowe gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	1.00		
11 d.3	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Kosze na odpadki gotowe montaż wg instrukcji wybranego producenta wraz z wykonaniem fundamentów.	szt	1.00		
12 d.3	<b>KNR 2-23 0310-03 analogia</b>	Ustawienie tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów.	szt.	1.00		
<b>4</b>		<b>Ogrodzenie</b>				
13 d.4	<b>KNR 2-01 0312-08</b>	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat.gr.V-VI) pod fundamenty słupków ogrodzeniowych z odwiezieniem urobku na odkład do 30 m.	dół.	22.00		
14 d.4	<b>KNR 2-23 0401-01</b>	Wykonanie kompletnego ogrodzenia placu zabaw wraz z montażem w gruncie składającego się z przęseł o długości 2,0m i wysokości 1,0m wg rysunku jak w projekcie technicznym.	m	39.95		
15 d.4	<b>KNR 2-23 0402-03</b>	Furtka o wym. 100x105 cm w środku przęsła ogrodzenia placu zabaw z klamką i zamkiem na klucz, słupkami oraz montaż w gruncie.	szt.	1.00		
<b>5</b>		<b>Tereny zielone - roboty wykończeniowe</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.5	<b>KNR 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III, teren zielony..	m <sup>2</sup>	67.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Nawierzchnia z kostki betonowej							
3	Wyposażenie placu zabaw - zakup i mon- taż							
4	Ogrodzenie							
5	Tereny zielone - robo- ty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: