
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej, ulicy Kościelnej w miejscowości Odrzywół.
ADRES INWESTYCJI : Odrzywół, ul. Kościelna dz. nr ewid. 381.
INWESTOR : GMINA ODRZYWÓŁ
ADRES INWESTORA : 26-425 ODRZYWÓŁ, UL. WARSZAWSKA 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem jest przedmiar remont drogi gminnej, ul. Kościelnej w miejscowości Odrzywół.

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w Gminie Odrzywół w pasie drogowym drogi gminnej, dz. nr ewid. 381.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z pomiarów terenowych wykonanych przez projektanta.

Remont drogi ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz walorów estetycznych w/w odcinku drogi gminnej, ul. Kościelnej w Odrzywole. Uzyskamy to poprzez odnowę istniejącej nawierzchni.

W zakres remontu będą wchodzić następujące roboty drogowe:

- profilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie na zimno,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC8S w ilości 75 kg/m²,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km,
- mieszanka mineralno - bitumiczna asfaltowa dowożona z odległości 15 km.

Ceny jednostkowe robót należy przyjąć na podstawie danych rynkowych.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym. 134.00*0.001	km	0.134	
				RAZEM	0.134
2		Podbudowy D-04.00.00			
2	KNR AT-	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.	m ²		
d.2	03 0102-	do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
	01	820.0	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-	m ²		
d.2	1004-06	tum) 820.0	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po frezowaniu.	m ²		
d.2	1004-07	820.0	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po wykonaniu warst-	m ²		
d.2	1004-07	wy wyrównawczej. 820.0	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
6	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfal-	t		
d.2	0108-02	towa AC8S w ilości 75 kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	61.500	
		820.0*75.0*0.001		RAZEM	61.500
3		Nawierzchnie D-05.00.00			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych	m ²		
d.3	0310-05	AC8S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3			
		cm 820.0	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
4		Elementy ulic D-08.00.00			
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.4	1406-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0.134		
2		Podbudowy D-04.00.00				
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	820.000		
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	820.000		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po frezowaniu.	m ²	820.000		
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po wykonaniu warstwy wyrównawczej.	m ²	820.000		
6 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszan- ką mineralno-asfaltowa AC8S w ilości 75 kg/ m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	61.500		
3		Nawierzchnie D-05.00.00				
7 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- micznych grysowych AC8S- warstwa ścieral- na asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	820.000		
4		Elementy ulic D-08.00.00				
8 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze D-01.00.00							
2	Podbudowy D- 04.00.00							
3	Nawierzchnie D- 05.00.00							
4	Elementy ulic D- 08.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: