
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Janówek II.
ADRES INWESTYCJI : Janówek, dz. nr ewid. 108.
INWESTOR : Gmina Odrzywół
ADRES INWESTORA : 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest remont drogi wewnętrznej w miejscowości Janówek II.

Przedmiar robót został sporządzony w oparciu o pomiary wykonane przez kosztorysanta.

Istniejąca droga gminna wewnętrzna zlokalizowana jest na działce nr ewid. 108 w miejscowości Janówek, gmina Odrzywół.

Długość odcinka 460,0 m, szerokość jezdni 3,5 m, obustronne pobocza szerokości 0,5 m.

Technologia wykonania:

- profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- ułożenie i zagęszczenie warstwy gr. 10 cm z destruktu asfaltowego,
- roboty wykończeniowe.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- nawierzchnie nieulepszone wykonane z kruszywa łamanego;
- materiały nawierzchniowe (destrukt) dowożone z odległości 20 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji. 460.0*0.001	km km	 0.460	
				RAZEM	0.460
2 d.1	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia (karczerni) z wywiezieniem i utylizacją. 460.0*(1.0+1.0)*0.0001	ha ha	 0.092	
				RAZEM	0.092
2		Podbudowy			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 Lp. 207	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 460.00*3.7	m ² m ²	 1702.000	
				RAZEM	1702.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 460.0*3.7	m ² m ²	 1702.000	
				RAZEM	1702.000
3		Nawierzchnie			
5 d.3	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubość po zagęszczeniu 10 cm - materiał Inwestora. 460.0*3.5	m ² m ²	 1610.000	
				RAZEM	1610.000
4		Roboty wykończeniowe			
6 d.4	KNR 2-31 1402-05 Lp. 450	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 460.0*2*0.5	m ² m ²	 460.000	
				RAZEM	460.000
7 d.4	KNR 2-31 0204-03	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm. 460.0*2*0.5	m ² m ²	 460.000	
				RAZEM	460.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Lp. 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji.	km	0.460		
2 d.1	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia (korzeni) z wywiezieniem i utylizacją.	ha	0.092		
2		Podbudowy				
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 Lp. 207	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m ²	1702.000		
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	1702.000		
3		Nawierzchnie				
5 d.3	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego grubość po zagęszczeniu 10 cm - materiał Inwestora.	m ²	1610.000		
4		Roboty wykończeniowe				
6 d.4	KNR 2-31 1402-05 Lp. 450	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km.	m ²	460.000		
7 d.4	KNR 2-31 0204-03	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	460.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnie							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: