

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Odrywót - Janówek na odcinku 80m - Etap I.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym	km	0.990	
		990.00*0.001			
				RAZEM	0.990
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
d.1	0108-06		ha	0.076	
		0.75*(990.0+20.0)*0.0001			
				RAZEM	0.076
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00			
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.2	0605-01		m ³	0.360	
		0.6*0.1*6.0			
				RAZEM	0.360
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średni-	szt		
d.2	0605-05	cy 60 cm	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE o śr. 60 cm	m		
d.2	0605-08		m	6.000	
		6.0			
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowa-	m		
d.2	1403-06	nieniem skarp rowu przed i za przepustem.	m	40.000	
		40.0			
				RAZEM	40.000
3		PODBUDOWY D-04.00.00			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.3	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3232.000	
		3.2*(990.0+20.0)			
				RAZEM	3232.000
8	KNNR 6	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.	m ²		
d.3	0113-01	12 cm	m ²	3232.000	
		3232.0			
				RAZEM	3232.000
9	KNNR 6	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr.	m ²		
d.3	0113-04	8 cm	m ²	3131.000	
		3.1*(990.0+20.0)			
				RAZEM	3131.000